TEHNIČKI LIST

ŠIFRA PROIZVODA: RQ70**

OPIS PROIZVODA: VODENI LAK ZA VANJSKU STOLARIJU VISOKE UV OTPORNOSTI

DOSTUPNE NIJANSE : RQ1170 - TIK, RQ1370 - TAMNI ORAH

Proizvod stvara film sa svojstvima barijere protiv UVA/UVB, sunčevih zraka koje najviše oštećuju drvo i uzrokuju propadanje i sivljenje. Štiti od erozija uzrokovanih kišom i vlagom općenito.
Uljepšava izgled i pojačava zaštitu drvenih površina tretiranih **vodenim impregnacijama RM**10 (raznih tonova).**
Nanijeti jedan do dva sloja (s razmakom od 4 sata) na drvenu površinu ranije tretiranu vodenim impregnacijama. Ukoliko se nanosi na tretirane drvene površine, obrusiti brusnim papirom granulacije 280. Ukoliko je sloj postojećeg laka oštećen, površinu obrusiti do sirovog drva, zatim započeti s procesom impregniranja, nakon čega se tek može nanijeti završni vodeni lak.

Područje primjene: prozori i škure, krovne grede, balkonske ograde, vrtni namještaj, drvene kuće, ograde.

Slijedeći sloj: Proizvodi iz iste serije, nakon brušenja drveta brusnim papirom granulacije 150.

Skladištenje: na temperaturama iznad 4°C.

Primjena: na temperaturama iznad 8°C.

Prije upotrebe dobro promiješati

Razrjeđivanje: vodom do maksimalno 10%



Način nanošenja: kistom (miješana vlakna) / špricanjem



Potrošnja: oko 10 m^2 / Litra



Krajnje vrijeme sušenja: 20 sati



Proizvod je elastičan, vodootporan i pruža visoki stupanj zaštite.
Čišćenje i održavanje pomažu produljiti zaštitni učinak sloja te ljepotu tretirane površine:

- Površinu treba čistiti **neutralnim deterdžentom RR1050**. IAgresivni deterdženti se ne smiju koristiti.
- Za povremeno održavanje koristiti **T-Top osvježivač za vanjsku stolariju RR1250.**